

キャビネックスKZ仕様書

HXR-441spec KZ

項 目		キャビネックスKZ			
型 式 記 号		COX-2KZ	COX-3KZ	COX-5KZ	COX-7KZ
格 納 箱	外形寸法	480×180×230	580×180×230	760×210×250	760×210×250
	消火薬剤量	2 k g	3. 2 k g	4. 6 k g	6. 8 k g
	本体重量	約16 k g	約20 k g	約26 k g	約33 k g
	塗装仕様	塗色：赤色（日塗工J2-142）メラミン焼付塗装			
	材 質	SPCC			
制 御 盤	使用温度範囲	0℃～40℃			
	入力電圧	AC200V±10% 50/60Hz			
	消費電力	8VA最大			
	操作回路電圧	DC24V			
	警報ブザー	起動時：連続音 異常時：断続音			
	電源表示灯	緑色 正常時：点灯 異常時：点滅 停電時：消灯			
	リモート押釦入力	1系統			
	熱検知入力	2系統（70℃固定）THKS用			
	起動用押釦	赤色押釦（破壊アクリル板付）			
	機械停止	C接点×1			
	異常通報	C接点×1			
	接点仕様	接点容量:60W・125VA最大・最大電流:1A・最大電圧:AC250V・DC200V			
	リモート押ボタン	オプション（遠隔起動用押ボタン）			
	増設リレーユニット	オプション（C接×4接点・無電圧接点）			