

CABINEX-EWT

[SPECIFICATION]

2006. 11
CXR-272spec.

FM Approved CO2 System

GENERAL				
Model no. 型式	COX-50EWT	COX-50EWT-W	COX-100EWT	COX-100EWT-W
Extinguishing Agent 消火剤	CO ₂			
Extinguishing Agent Weight 消火剤重量	50LB (22.7kg)	50LB (22.7kg) x2	100LB (45.4kg)	100LB (45.4kg) x2
Dimensions 寸法	1,530 ^H x500 ^W x370 ^D	1,530 ^H x793.2 ^W x371.6 ^D	1,980 ^H x550 ^W x400 ^D	1,980 ^H x850 ^W x400 ^D
Color 塗装色	Red			
Total Weight (Approx.) 総重量(約)	170kg	270kg	270kg	400kg
Operating temperature 使用温度範囲	0~40°C			
Input voltage 入力電源範囲	AC 100-120 / 187-240V, 50/60 Hz			
Power 消費電力	105W max			
INPUT				
Battery input バッテリー入力	12V DC battery x 2			
SI Module input SIモジュール入力	1 line			
Manual Stations input 手動起動装置入力	1 line			
Discharge Module input 起動モジュール入力	1 line			
Relay Module input リレーモジュール入力	1 line			
OUTPUT				
Actuator output ソレノイド式起動装置出力	DC24V/1.0A MAX.			
Horn & strobe output ホーンストロボ出力	DC24V/0.5A MAX.			
Output voltage 外部出力	DC24V/1.5A MAX			
Fire alarm relay 火災通報接点	DPDT contact (C接点x2) Rating: 60W/125VA, Voltage: AC250V/DC200V Max., Current: 1A Max.			
Pre-Discharge relay 起動通報接点	DPDT contact (C接点x2) Rating: 60W/125VA, Voltage: AC250V/DC200V Max., Current: 1A Max.			
Fault alarm relay 異常通報接点	DPDT contact (C接点x2) Rating: 60W/125VA, Voltage: AC250V/DC200V Max., Current: 1A Max.			
FUNCTION				
Discharge delay timer 消火剤放出遅延機能	0, 5, 10, 20, 30, 60 second selectable			
Number of zones 検知ゾーン数	2 (AND/OR selectable)			
Detector Address 検知アドレス機能	Maximum 32 point			
History record 履歴機能	Maximum 100 events 最大100件(うちアラーム50件) 記録可能			
Alarm silence 警報停止機能	Push "Alarm Silence Switch" to silence 警報停止スイッチあり			
Alarm buzzer 警報ブザー	Fire alarm: Continuous Trouble alarm: Intermittent 火災時: 連続鳴動 異常時: 断続鳴動			
Manual release 手動放出機能	Push "Discharge button" to discharge 消火剤放出押しボタンあり			